

SMSVAGA

patented

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

SMS Vaga · pregled

Izdanje 3.5.5

smsvaga.com

OPTICAL d.o.o. · Kruševac

Tehničke karakteristike

SMS Vaga izrađuje se prema dimenzijama podnica standardnih tipova košnica:

Tip	Naziv košnice	Konstrukcija (mm)	Tas (mm)
LR/DB10	Langstroth / Dadant-Blatt 10	350 × 450 × 90	412 × 504 × 100
DB12	Dadant-Blatt 12	450 × 450 × 90	504 × 504 × 100
AŽ	Alberti-Žnidaršičeva	350 × 560 × 90	420 × 625 × 100
RV	Rodna Voja	350 × 350 × 90	414 × 414 × 100
Masa vage		≈ 5,8 kg (s baterijom 7,8 kg; s baterijom i tasom ≈ 13 kg)	
Završna obrada		plastifikacija, cink, inox; tas i od drva	
Mjerni opseg (bruto)		do 120 kg (pogreška ± 10 g) ili do 240 kg (pogreška ± 25 g); standardno mjerna čelija do 120 kg	
Radna temperatura		−30 °C do +80 °C	
GSM modul		Quad-band 850/900/1800/1900 MHz; Class 4 (2 W @ 850/900 MHz), Class 1 (1 W @ 1800/1900 MHz)	
GPRS		Class 12 (maks. downlink i uplink 85,6 kbps)	
Bluetooth		verzija 3.0	
SIM kartica		micro SIM, 1,8 V / 3,0 V	
Napajanje		DC 11–30 V	
Potrošnja struje		MOD1: 7 mA; MOD2: 3 mA	
Autonomija (12 V / 7 Ah)		MOD1 ≈ 45 dana; MOD2 ≈ 120 dana	
Način mjerenja		besplatan poziv, SMS poruka, Bluetooth, Android/iPhone aplikacija	
Slanje izvješća		SMS, e-mail, FTP, UDP paket (JSON format)	
Certifikati		CE, srpski znak sukladnosti (AAA), RoHS	