

SMSVAGA

patented

MŰSZAKI ADATOK

SMS Vaga · áttekintés

3.5.5 kiadás

smsvaga.com

OPTICAL d.o.o. · Kruševac

Műszaki adatok

Az SMS Vaga a szabványos kaptártípusok aljdeszkáinak méretei szerint készül:

Típus	Kaptár neve	Szerkezet (mm)	Tálca (mm)
LR/DB10	Langstroth / Dadant-Blatt 10	350 × 450 × 90	412 × 504 × 100
DB12	Dadant-Blatt 12	450 × 450 × 90	504 × 504 × 100
AŽ	Alberti-Žnidaršičeva	350 × 560 × 90	420 × 625 × 100
RV	Rodna Voja	350 × 350 × 90	414 × 414 × 100
A mérleg tömege		≈ 5,8 kg (akkumulátorral 7,8 kg; akkumulátorral és tálcával ≈ 13 kg)	
Felületkezelés		porszórás, horgany, rozsdamentes acél; a tálca fa is lehet	
Mérési tartomány (bruttó)		120 kg-ig (hiba ± 10 g) vagy 240 kg-ig (hiba ± 25 g); alapkivételben 120 kg-os mérőcella	
Üzemi hőmérséklet		−30 °C – +80 °C	
GSM modul		Quad-band 850/900/1800/1900 MHz; Class 4 (2 W @ 850/900 MHz), Class 1 (1 W @ 1800/1900 MHz)	
GPRS		Class 12 (max. letöltés és feltöltés 85,6 kbps)	
Bluetooth		3.0 verzió	
SIM kártya		micro SIM, 1,8 V / 3,0 V	
Tápellátás		DC 11–30 V	
Áramfelvétel		MOD1: 7 mA; MOD2: 3 mA	
Üzemidő (12 V / 7 Ah)		MOD1 ≈ 45 nap; MOD2 ≈ 120 nap	
Mérési módok		ingyenes hívás, SMS üzenet, Bluetooth, Android/iPhone alkalmazás	
Jelentések küldése		SMS, e-mail, FTP, UDP csomag (JSON formátum)	
Tanúsítványok		CE, szerb megfelelőségi jel (AAA), RoHS	