

SMSVAGA

patented

ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

SMS Vaga · преглед

Издание 3.5.5

smsvaga.com

OPTICAL d.o.o. · Kruševac

Технички карактеристики

SMS Вага се изработува според димензиите на подниците на стандардните типови кошници:

Тип	Име на кошницата	Конструкција (мм)	Тас (мм)
LR/DB10	Langstroth / Dadant-Blatt 10	350 × 450 × 90	412 × 504 × 100
DB12	Dadant-Blatt 12	450 × 450 × 90	504 × 504 × 100
AŽ	Алберти-Жнидаршичева	350 × 560 × 90	420 × 625 × 100
RV	Родна Воја	350 × 350 × 90	414 × 414 × 100
Маса на вагата		≈ 5,8 кг (со батерија 7,8 кг; со батерија и тас ≈ 13 кг)	
Завршна обработка		пластификација, цинк, инокс; тас и од дрво	
Мерен опсег (брuto)		до 120 кг (грешка ± 10 г) или до 240 кг (грешка ± 25 г); стандардно мерна ќелија до 120 кг	
Работна температура		−30 °C до +80 °C	
GSM модул		Quad-band 850/900/1800/1900 MHz; Class 4 (2 W @ 850/900 MHz), Class 1 (1 W @ 1800/1900 MHz)	
GPRS		Class 12 (макс. downlink и uplink 85,6 kbps)	
Bluetooth		верзија 3.0	
SIM картичка		micro SIM, 1,8 V / 3,0 V	
Напојување		DC 11–30 V	
Потрошувачка на струја		MOD1: 7 mA; MOD2: 3 mA	
Автономија (12 V / 7 Ah)		MOD1 ≈ 45 дена; MOD2 ≈ 120 дена	
Начин на мерење		бесплатен повик, SMS порака, Bluetooth, Android/iPhone апликација	
Испраќање на извештаи		SMS, е-пошта, FTP, UDP пакет (JSON формат)	
Сертификати		CE, српски знак за сообразност (AAA), RoHS	