

SMSVAGA

patented

TEKNISKE DATA

SMS Vaga · oversikt

Utgave 3.5.5

smsvaga.com

OPTICAL d.o.o. · Kruševac

Tekniske data

SMS Vaga bygges etter bunnbrettmålene til standard kubetyper:

Type	Kubenavn	Konstruksjon (mm)	Plate (mm)
LR/DB10	Langstroth / Dadant-Blatt 10	350 × 450 × 90	412 × 504 × 100
DB12	Dadant-Blatt 12	450 × 450 × 90	504 × 504 × 100
AŽ	Alberti-Žnidaršičeva	350 × 560 × 90	420 × 625 × 100
RV	Rodna Voja	350 × 350 × 90	414 × 414 × 100
Vekt på vekten		≈ 5,8 kg (med batteri 7,8 kg; med batteri og plate ≈ 13 kg)	
Overflatebehandling		pulverlakk, sink, rustfritt stål; platen også i tre	
Måleområde (brutto)		opptil 120 kg (feil ± 10 g) eller opptil 240 kg (feil ± 25 g); standard veieceller opptil 120 kg	
Driftstemperatur		−30 °C til +80 °C	
GSM-modul		Quad-band 850/900/1800/1900 MHz; Class 4 (2 W @ 850/900 MHz), Class 1 (1 W @ 1800/1900 MHz)	
GPRS		Class 12 (maks nedlasting og opplasting 85,6 kbps)	
Bluetooth		versjon 3.0	
SIM-kort		micro SIM, 1,8 V / 3,0 V	
Strømforsyning		DC 11–30 V	
Strømforbruk		MOD1: 7 mA; MOD2: 3 mA	
Driftstid (12 V / 7 Ah)		MOD1 ≈ 45 dager; MOD2 ≈ 120 dager	
Målemåter		gratis oppringning, SMS-melding, Bluetooth, Android/iPhone-app	
Sending av rapporter		SMS, e-post, FTP, UDP-pakke (JSON-format)	
Sertifikater		CE, serbisk samsvarsmerke (AAA), RoHS	