

SMSVAGA

patented

TEHNIČNE LASTNOSTI

SMS Vaga · pregled

Izdaja 3.5.5

smsvaga.com

OPTICAL d.o.o. · Kruševac

Tehnične lastnosti

SMS Vaga se izdeluje po merah dna standardnih tipov panjev:

Tip	Ime panja	Konstrukcija (mm)	Tehtalna plošča (mm)
LR/DB10	Langstroth / Dadant-Blatt 10	350 × 450 × 90	412 × 504 × 100
DB12	Dadant-Blatt 12	450 × 450 × 90	504 × 504 × 100
AŽ	Alberti-Žnidaršičev	350 × 560 × 90	420 × 625 × 100
RV	Rodna Voja	350 × 350 × 90	414 × 414 × 100
Masa tehtnice		≈ 5,8 kg (z akumulatorjem 7,8 kg; z akumulatorjem in ploščo ≈ 13 kg)	
Površinska obdelava		plastifikacija, cink, nerjaveče jeklo; plošča tudi iz lesa	
Merilno območje (bruto)		do 120 kg (napaka ± 10 g) ali do 240 kg (napaka ± 25 g); standardno merilna celica do 120 kg	
Delovna temperatura		−30 °C do +80 °C	
Modul GSM		Quad-band 850/900/1800/1900 MHz; Class 4 (2 W @ 850/900 MHz), Class 1 (1 W @ 1800/1900 MHz)	
GPRS		Class 12 (največji downlink in uplink 85,6 kbps)	
Bluetooth		različica 3.0	
Kartica SIM		micro SIM, 1,8 V / 3,0 V	
Napajanje		DC 11–30 V	
Poraba toka		MOD1: 7 mA; MOD2: 3 mA	
Avtonomija (12 V / 7 Ah)		MOD1 ≈ 45 dni; MOD2 ≈ 120 dni	
Način merjenja		brezplačni klic, sporočilo SMS, Bluetooth, aplikacija Android/iPhone	
Pošiljanje poročil		SMS, e-pošta, FTP, paket UDP (zapis JSON)	
Certifikati		CE, srbski znak skladnosti (AAA), RoHS	